

Dit is een werkschema sjabloon met een beschrijving hoe de bestanden aan te leveren.

### NETTO FORMAAT

Dit is het afgewerkte formaat, Laat je achtergrondbeeld doorlopen tot het bruto formaat

### BRUTO FORMAAT

Netto formaat + 3 mm afloop rondom

### VEILIGHEIDSZONE

Blijf met uw tekst of andere belangrijke informatie minimum 4 mm binnen het netto formaat



A O

### AANLEVER VOORWAARDEN

Bestand aanleveren zonder snij of andere drukkers markeringen.

Minstens 300 DPI resolutie op PDF-formaat

3 mm afloop aan alle zijden, laat bij het ontwerp de afbeeldingen buiten het nettoformaat lopen. Dit voorkomt bij het schoonsnijden van uw drukwerk witte randjes.

Tekst moet 4 mm van de snijrand afstaan (7mm incl. afloop)

Alle lettertypes omzetten naar lettercontouren.

PDF bestanden opslaan als PDFX1a. PDFX-3 bestanden kunnen niet worden verwerkt.

Bestanden dienen geen "overprint" te bevatten. Deze zijn niet zichtbaar na de drukgang.

Zorg ervoor dat u uw ontwerp aanlevert in CMYK-modus.

Bij het maken van PDF bestanden moeten de fonts 100 % ingesloten zijn en beeld- en lijn compressie uitgezet zijn.

WERKSCHEMA

118.4 cm

119 cm

84 cm

84.6 cm